



CILINDRO HIDRÁULICO TIPO HDR - ISO 3320

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	HDR 000 / 000 / 000 X 0000 BC A 0 0 DO
SERIE	HDR	HDR	
Ø INTER. CAMISA	Ø INTERIOR EN mm		
VÁSTAGO PRINCIPAL	Ø 16 mm (diam.int 32)	016	
	Ø 22 mm (diam.int 40)	022	
	Ø 28 mm (diam.int 40 y 50)	028	
	Ø 36 mm (diam.int 50 y 63)	036	
	Ø 45 mm (diam.int 60 y 80)	045	
	Ø 56 mm (diam.int 80 y 100)	056	
	Ø 70 mm (diam.int 100 y 125)	070	
	Ø 90 mm (diam. int 125 y 160)	090	
	Ø 110 mm (diam.int 160 y 200)	110	
	Ø 140 mm (diam.int 200 y 250)	140	
	Ø 180 mm (diam.int 250)	180	
VÁSTAGO SECUNDARIO	ESPECIFICAR Ø VÁSTAGO mm	-----	
CARRERA	ESPECIFICAR CARRERA mm	-----	
TIPO DE FIJACIÓN DE CAMISA	CILINDRO BASE	BN	
	CHARNELA TRASERA	BC	
	CHARNELA RÓTULA	BCR	
	BRIDA DELANTERA	BD	
	BRIDA TRASERA	BT	
	FIJACIÓN PATAS	BP	
	MUÑONES INTERMEDIOS	BM	
TIPO DE JUNTAS	JUNTA ESTÁNDAR	A	
	JUNTA ALTA TEMPERATURA	V	
POSICIÓN TOMA DELANTERA	ESPECIFICAR CONEXIÓN	-----	
POSICIÓN TOMA TRASERA	ESPECIFICAR CONEXIÓN	-----	
DISTANCIADORES	ESPECIFICAR Nº DISTANCIADORES MÚLTIPLOS 50 mm	D1	
		D2	
		D3	
		D4	

